

# BOLIX T

## preparat gruntujący



### CECHY PRODUKTU:

- bardzo dobrze wzmacnia powierzchnię gruntowanego podłoża,
- poprawia przyczepność zapraw klejących do podłoża mineralnych,
- wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonych zapraw klejących,
- ułatwia prace podczas przyklejania płyt termoizolacyjnych, okładzin ceramicznych i kamiennych,
- redukuje pylistość i ujednolica chłonność podłoża,
- zabezpiecza zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci,
- bezrozpuszczalny.

### PRZEZNACZENIE:

BOLIX T służy do gruntowania pyłących, chłonnych i/lub osłabionych powierzchni ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków przed:

- montażem okładzin ceramicznych i kamiennych,
- nakładaniem warstw wyrównawczych (np. BOLIX W),
- nakładaniem tynków i gładzi gipsowych,
- przyklejaniem płyt gipsowo-kartonowych klejami na bazie gipsu,
- ułożeniem posadzek i podkładów anhydrytowych,
- montażem płyt termoizolacyjnych przy ociepleniach budynków,

a także:

- gruntowania warstwy zbrojonej ocieplenia ścian budynków przed nałożeniem zapraw tynkarskich BOLIX WS i BOLIX SMP
- gruntowania wypraw tynkarskich BOLIX WS i BOLIX TBR przed nałożeniem preparatu lazurującego BOLIX DECO lazur

Podłoża, na których można stosować grunt:

- beton,
- gazobeton,
- tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe- posadzki i podkłady cementowe,
- nieotynkowane ściany murowane,
- mocne powłoki malarskie na ścianach o dobrej przyczepności do w/w podłożu.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Powłoki farb wapiennych i klejowych należy usunąć. Mocne powłoki malarskie należy przesklić grubym papierem ściernym, a następnie obmieszczyć szczotką i dokładnie odkurzyć.

### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Jeżeli istnieje konieczność wyróżnienia gruntowanej powierzchni, dopuszcza się podbarwienie gruntu poprzez dodanie 0,2 ml/kg gruntu żółtego pigmentu. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

### ZASTOSOWANIE:

Nałożyć równomiernie za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub poprzez natrysk. W razie potrzeby kolejną powłokę nałożyć po wyschnięciu poprzedniej warstwy.

### UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:


- Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.
- Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować minimum 28 dni, a tynki gipsowe minimum po 2 tygodniach dojrzewania
- Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do gruntowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- W czasie nakładania i wysychania gruntu, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.
- Nakładanie gruntu poprzez natrysk można stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie.
- W trakcie gruntowania i po jego zakończeniu pomieszczenia należy wentylować chroniąc jednocześnie przed przeciągami powodującymi zbyt szybkie wysychanie gruntu.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania gruntu.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu gruntu czyszczenie jest utrudnione.
- Napoczęte opakowanie gruntu należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

### NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Pędzel, wałek malarski lub pistolet natryskowy z agregatem sprężarkowym



#### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222  
Napisz!  
serwis@bolix.pl

#### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

#### Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixa  
www.bolix.pl

# BOLIX®

# BOLIX T

preparat gruntujący

## DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

### Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wysychania:

od +5°C do +25°C

### Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wysychania:

do 80%

### Gęstość:

ok. 1,00 g/cm<sup>3</sup>

### Barwa:

mleczny, po wyschnięciu bezbarwny

### Czas wysychania:

min. 4h

### Zawartość LZO:

Limit zawartości LZO (kat.: A/g/FW) – 30g/l (2010r.)

Produkt zawiera max. 30 g/l LZO (VOC).

### Opakowania:

5kg, 20kg

### Ilość opakowań na palecie i ich waga:

5kg: 108 / ok. 540 kg

20kg: 24 / ok. 480 kg

### Okres przydatności do stosowania:

12 miesięcy - data ważności podana na opakowaniu

## ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

ok. 0,10 ÷ 0,30 kg/m<sup>2</sup>

Zużycie wyrobu zależy od struktury podłoża, jego chłonności oraz sposobu nakładania gruntu. Dlatego też w celu określenia dokładnego zużycia, należy wykonać odpowiednie próby na danym podłożu.

## PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## SKŁAD:

Wodne dyspersje żywiczne oraz środki modyfikujące.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.



### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

### Znajdź nas

[www.trwaleocieplenie.pl](http://www.trwaleocieplenie.pl)  
[www.facebook.com/bolixsa](https://www.facebook.com/bolixsa)  
[www.bolix.pl](http://www.bolix.pl)