

BOLIX RIBBED EFFECT PANEL

Панелі з імітацією ефекту вельвету/рифлів

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- декоративний елемент, що наклеюється на поверхню стін – ефект вельвету / рифлів на фасадах та всередині будівель
- легкий монтаж та підгонка окремих елементів
- висока ударостійкість
- високий рівень гнучкості
- замінює штукатурні покриття в системах утеплення ETICS та на неутеплених основах

ПРИЗНАЧЕННЯ:

BOLIX RIBBED EFFECT PANEL – це декоративна панель, призначена для створення декоративних ефектів з імітацією вельвету / рифлів на зовнішніх стінах експлуатованих та новозбудованих будівель, а також всередині приміщень.

Продукт можна застосовувати на:

- армованому шарі систем утеплення зовнішніх стін будівель ETICS на основі пінополістирольних плит EPS, а також плит з мінеральної вати,
- мінеральних основах, таких як: бетон, цементні, цементно-вапняні штукатурки,
- поверхні цементно-волокнистих, цементно-стружкових плит, міцно зафіксованих на основі або каркасі,
- гіпсокартонних плитах,
- гіпсових штукатурках.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Якщо декоративний ефект BOLIX RIBBED EFFECT PANEL являтиме собою фінішний шар утеплення на основі пінополістирольних плит EPS або плит з мінеральної вати, утеплення до самого армованого шару включно необхідно виконувати відповідно до актуальної Інструкції з утеплення BOLIX IB/01 EPS (утеплення на полістирольних плитах EPS) або BOLIX IB/02 MW (утеплення на плитах з мінеральної вати).

Поверхня неутеплених стін повинна бути: несучою, рівною, сухою, очищеною від антиадгезійного покриття, такого як: бруд, жир, пил, бітуми, водорості та інші речовини, що зменшують зчеплення. Штукатурку, яка нещільно тримається та відшаровується, а також старе лакофарбове покриття необхідно видалити. Поглинаючу основу необхідно заґрунтувати ґрунтувальним препаратом BOLIX N. Невеликі нерівності основи до 5 мм вирівняти клейовою сумішшю для втоплення сітки, наприклад, BOLIX U або цементною шпаклівкою BOLIX SPN (бетонні основи). Більші нерівності та дефекти вирівняти сумішшю BOLIX W, й після схоплювання вирівняти всю поверхню зазначеною вище клейовою або шпаклювальною сумішшю.

У випадку наклеювання декоративних панелей на поверхню з гіпсової штукатурки або на гіпсокартонні плити, основу необхідно заґрунтувати ґрунтувальним препаратом BOLIX UltraGrunt.

У будь-якому випадку перед наклеюванням декоративних панелей основу необхідно заґрунтувати препаратом BOLIX OP.

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Продукт готовий до використання.

З метою уникнення утворення занадто великої кількості відходів, перед початком приклеювання панелей рекомендується спланувати їх розташування на всій площині даної поверхні, що є одним цілим.

Окремі панелі підрізати за допомогою кутової шліфувальної машинки або торцювальної пилки з алмазним диском. Після обрізки зрізи обережно зачистити наждачним папером.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Панелі наклеювати за допомогою клейової суміші BOLIX KD PANEL. Витрата клейової суміші на рівній основі становить близько 2,8 кг/м². Підготовлену клейову суміш нанести на основу й ретельно її розтерти зубчастою гладилкою 6х6 мм, остаточно розподіляючи масу в перпендикулярному напрямку відносно напрямку наклеюваних панелей. Панелі приклеювати, укладаючи їх вертикально довшою стороною, зліва направо або навпаки. Окремі елементи укладати спочатку з відступом близько 5 мм від кожного боку вже приклеєної панелі, після чого, вдавляючи окремі елементи в клейову масу, притягнути їх до кожного краю вже приклеєних раніше панелей на відстані до 2 мм або встик. Шви при поєднанні повинні бути щільно заповнені клейовою сумішшю BOLIX KD PANEL з метою запобігання попадання дощової води під панелі – усі краї приклеєних панелей повинні бути покриті клейовою сумішшю BOLIX KD PANEL. Надлишки клейової суміші видалити за допомогою пензля або кельми, для остаточного видалення можна використати злегка вологу губку або пензель. Окремі панелі притиснути рукою або притискним шпалерним валиком, одночасно звертаючи увагу на те, щоб вся панель точно прилягала до поверхні основи, й щоб усі повітряні порожнечі були з-під неї видалені. Надлишки маси, які виступають зі швів, видалити за допомогою вологої губки до моменту її засихання. Час від нанесення клею до приклеювання панелі не може перевищувати 10 хвилин.

Запропоновані ілюстративні способи поєднання декоративних панелей вздовж їх коротких сторін, з тонкошаровими штукатурками, а також з іншим, ніж вертикальне, розташуванням знаходяться в інструкції зі створення ефекту рифлів BOLIX RIBBED EFFECT PANEL.

Мінімум через 3 дні, але не пізніше, ніж через 1 місяць після наклеювання панелей, нанести фасадну фарбу BOLIX SIL / BOLIX SIL Complex обраного кольору, вибраного виключно на базі фарби 00RIBBED. Не рекомендується фарбування декоративної панелі фарбою BOLIX SIL в кольорі, опрацьованому на базі 30. Колір БІЛИЙ фарби замовляється під індивідуальне замовлення.

Фарбу наносити рівномірно, щонайменше в 2 шари, за допомогою пензля, розподіляючи її вздовж малюнка, не залишаючи надлишків фарби, зокрема у заглибленнях. У першому шарі фарби розчинити невелику кількість чистої води (10% від об'єму фарби). Другий шар наносити після висихання попереднього шару фарби, не раніше, ніж через 12 годин, навіть якщо візуально фарба висохла. Фарбу необхідно ретельно втерти в поверхню панелей, зокрема, у т. зв. пазухи малюнку (вершина кута між основою рифлів та випуклою частиною), звертаючи увагу на рівномірність товщини покриття (без додаткових потовщень), що стосується кожного шару фарби.

УВАГА!

Не можна панелі фарбувати валиками та широкими щітками-макловицями, оскільки вони не дають можливість належним чином втерти фарбу в важкодоступні місця. Також ці інструменти під час фарбування рифельних панелей не забезпечують рівномірного розподілу фарби, тим самим створюють місцями потовщення фарбового покриття. Недотримання правил фарбування може викликати появу полос на поверхні фарби.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocielenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX RIBBED EFFECT PANEL

Панелі з імітацією ефекту вельвету/рифлів

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Необхідно приділити особливу увагу тому, щоб основа була рівна і ретельно підготовлена.
- На свіжі цементні та цементно-вапняні штукатурки клей наносити мінімум через 3-4 тижні після їх висихання, а на гіпсові — мінімум через 2 тижні їх дозрівання.
- Не використовувати на поверхнях, що піддаються тривалому впливу води. Зокрема, не використовувати на горизонтальних та похилих поверхнях, на ділянках, де накопичується сніг, а також на основах, не захищених від капілярного підтягування.
- Рифлі не повинні безпосередньо стикатися з поверхнями напр. бляхарських виробів, підвіконня та інших, де протягом якогось часу може потрапляти вода та збиратися сніг.
- Перед початком створення декоративного ефекту усі елементи, які залишаються в периметрі проведення робіт, але не підлягають обробці, необхідно відповідним чином прикрити та захистити.
- Визначити поверхню, призначену для обробки, із врахуванням погодних умов, типу основи та можливостей для виконання.
- Під час виконання робіт та відразу після них, коли відбувається висихання клею, який фіксує декоративну панель BOLIX RIBBED EFFECT PANEL, а також після нанесення лакофарбового покриття, захищати поверхню від прямих сонячних променів, атмосферних опадів, вологи та сирості (у тому числі внаслідок утворення конденсату на поверхні приклеєних декоративних панелей), а також від впливу вітру. Поверхня пофарбованих панелей повинна бути абсолютно сухою. Застосовувати захисні сітки на рштуваннях.
- Низька температура, підвищена вологість, недостатня циркуляція повітря подовжують час висихання клею відносно зазначеного терміну.
- Слід пам'ятати про те, щоб не допускати утворення плівки на клеї під час приклеювання панелей, оскільки це може послабити зчеплення та призвести до від'єднання панелей. У випадку, якщо утворилася плівка, клей необхідно видалити та нанести свіжу порцію.
- Не слід приклеювати декоративні панелі точковим способом.
- Поверхневі дрібні волосяні тріщини в т. зв. пазах малюнку невмонтованої панелі не є дефектом матеріалу. Після належного монтажу, висихання, стабілізації клейового шару та після щонайменше дворазового фарбування фарбою BOLIX SIL (база 00RIBBED) відповідно до інструкцій з виконання, вищезгадані тріщини не повинні бути помітними.
- Не рекомендується використовувати темні кольори (НВW <30) на великих поверхнях фасадів, що нагріваються сонцем, з огляду на підвищене поглинання сонячних променів. Для відбиття частини теплової енергії від сонячного випромінювання й зниження таким чином температури поверхні фасаду, для темних кольорів (НВW<30) обов'язковим є використання фарби BOLIX SIL або BOLIX SIL Complex (база 00RIBBED) з додаванням «cool («холодних») пігментів».
- Для виконання лакофарбового покриття на рифельних панелях BOLIX RIBBED EFFECT PANEL використовувати виключно фарбу BOLIX SIL на базі 00RIBBED, жодні інші лакофарбові покриття не рекомендуються для фарбування.
- Якщо лакофарбове покриття до його висихання (мінімум 12 год. в оптимальних умовах) піддаватиметься впливу сонячних променів, існує високий ризик виникнення розшарування на стик

рифлів/фарба та/або тріщин у лакофарбовому покритті. Цей ефект може бути помітний безпосередньо після фарбування або через деякий час. У випадку використання фарби темних кольорів цей ризик є значно вищим з огляду на швидший нагрів пофарбованої поверхні під впливом сонячного випромінювання.

- Занадто короткий період для висихання між нанесенням шарів фарби (мінімум 12 год.), а також потовщення шару фарби у пазах панелей може призвести до виникнення тріщин у лакофарбовому покритті.
- Не можна фарбувати поверхні вологих рифлів, або рифлів, покритих росою. Такий стан часто зустрічається в весняний та осінній період.
- Декоративний малюнок BOLIX RIBBED EFFECT PANEL може бути причиною утворення лінійних підтіків на фасадах під встановленими панелями внаслідок стікання дощової води та/або конденсату разом з брудом. З огляду на це, у будь-якому випадку розташування панелей необхідно співвідносити з поверхнею, на якій фіксуватимуться панелі, а також враховувати інтенсивність впливу навколишнього середовища на даному фасаді будівлі. Інтенсивність можливих підтіків зменшує, наприклад, темний колір тонкошарової штукатурки під декоративними панелями. Підтіки мінімізує, наприклад, встановлення водостоків під панелями. Спосіб поєднання панелей між собою та з іншими декоративними елементами і ділянками фасаду у кожному окремому випадку повинен бути детально спроектований та повинен становити окремий елемент в проекті утеплення для конкретної інвестиції. Приклади поєднання панелей між собою, а також з іншими елементами фасаду можна отримати, звернувшись до представників BOLIX S.A.
- Перед процесом приклеювання панелей необхідно точно визначити розміри ділянки, яку повинні покрити панелі. Під час наклеювання кожної панелі необхідно контролювати її правильне розташування відносно країв цієї ділянки (наприклад, кутів будівлі, віконних та дверних отворів, інших уступів та отворів), а також сусідньої, раніше встановленої панелі – це необхідно для виключення можливих розбіжностей розмірів по краях декоративного малюнку. Положення панелей коригується шляхом створення між ними шву – його максимальна ширина може складати до 2 мм. Шов завжди повинен бути заповнений клеєм BOLIX KD PANEL. Поточний контроль розташування та його можлива корекція може бути необхідною з огляду на допуск розміру панелі, визначений у подальшій частині цієї технічної карти.
- Виробник не несе відповідальності за наслідки поєднання панелей з несумісними за фізико-хімічними властивостями та nereкомендованими BOLIX матеріалами.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Не стосується

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- кутова шліфувальна машина
- низькооборотова дріль
- пензель
- валик для притискання рифлів
- кельма
- зубчаста гладилка 6х6 мм

<p>Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl</p>	<p>BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12</p>	<p>Znajdź nas www.trwaleocielenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl</p>	
--	--	---	---

BOLIX RIBBED EFFECT PANEL

Панелі з імітацією ефекту вельвету/рифлів

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Інформація, наведена в технічній карті, та нижченаведені технічні параметри відносяться до температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. В інших умовах наведені параметри можуть змінюватися.

Температура навколишнього середовища та основи під час виконання монтажу, схоплення та висихання:

від +5°C до +25°C

Відносна вологість повітря під час виконання монтажу, схоплення та висихання:

до 80%

Товщина*:

- Основа: 2 мм
- Весь елемент у найтовстішій частині розрізу: 8 мм

*стосується стандартної панелі TA15B11H6S11; розміри можуть відрізнятися в залежності від дизайну

Розміри поверхні*:

26 см x 110 см **

26 см x 200 см

26 см x 245 см

26 см x 270 см

26 см x 300 см

*стосуються стандартної панелі TA15B11H6S11; розміри можуть відрізнятися в залежності від малюнку

**панель зі скошеними краями [по короткій стороні під кутом 35°]

Допустимі відхилення від номінальних розмірів згідно з PE-EN 822:2013-07:

- Товщина: ±1,0 мм
- Ширина: ±2,0 мм
- Довжина: ±2,0 мм

Колір:

Кремовий. Різиця відтінку панелей з різних партій не є браком продукту.

Остаточний колір утворюється після нанесення лакофарбового покриття фарби BOLIX SIL / BOLIX SIL Complex, підготовлених на базі 00RIBBED

Упаковка:

Упаковка по 6 шт.

Термін придатності до використання:

2 роки – термін придатності вказаний на упаковці

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:

Розміри панелі	Орієнтовна витрата
26 см x 110 см	6 декоративних панелей (1 упак.) / бл. 1,72 м ²
26 см x 200 см	6 декоративних панелей (1 упак.) / бл. 3,12 м ²
26 см x 245 см	6 декоративних панелей (1 упак.) / бл. 3,82 м ²
26 см x 270 см	6 декоративних панелей (1 упак.) / бл. 4,21 м ²
26 см x 300 см	6 декоративних панелей / бл. 4,68 м ²

*стосуються стандартної панелі TA15B11H6S11; розміри можуть відрізнятися в залежності від малюнку

Витрата залежить від геометрії декоративних панелей

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкоджених оригінально запакованих упаковках при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від впливу води, сонячного світла, від нагрівання та замерзання. Зберігати в недоступному для дітей місці.

СКЛАД:

Смолисті в'язучі речовини, дрібнозернисті мінеральні наповнювачі та модифікуючі добавки.

BOLIX S.A. гарантує належну якість продукту, але не має впливу на спосіб його застосування та використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу Проектувальника та Виконавця. Усю вищенаведену інформацію надано добросовісно та відповідно до найактуальнішого рівня знань і технології застосування. Ця інформація не замінює професійної підготовки Проектувальника та Виконавця й не звільняє його від дотримання принципів будівельної практики та правил охорони праці. У разі сумнівів необхідно провести відповідні проби або зв'язатися з Відділом Технічного Обслуговування Клієнта BOLIX. Після видання вищевказаної Технічної карти усі попередні втрачають свою чинність.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

