

# BOLIX BW

## Концентрат для видалення іржавих відкладень та вапняного і цементного нальоту

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- біорозкладний,
- простий у використанні.

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

Використовується для очищення таких поверхонь:

- клинкерних,
- керамічної та кам'яної плитки,
- санвузлів,
- бетонних,
- мурованих стін з керамічної та бетонної цегли,
- нержавіючої сталі,
- синтетичних матеріалів,

на зовнішніх стінах існуючих та новозбудованих будівель, а також всередині приміщень. Рідина чудово видаляє вапняні нальоти, затверділі цементні осади, органічні забруднення та іржаві відкладення.

### ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Перед використанням упаковку з препаратом необхідно кілька разів струсити до отримання його однорідного вигляду. Для більш легких забруднень концентрат можна розвести з чистою водою у співвідношенні 1:1.

У випадку дуже щільних відкладень препарат не розбавляти.

### ЗАСТОСУВАННЯ:

Перед використанням продукту очищену поверхню необхідно змочити водою. Препарат наносити щіткою, пензлем або губкою та залишити його на поверхні на 2-3 хвилини, після чого дуже ретельно змити водою. Недостатнє промивання може призвести до утворення білого вапняного нальоту.

### ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Перед початком робіт всі елементи, не призначені для очищення, необхідно відповідно накрити та ізолювати.
- Не використовувати на поверхнях, чутливих до дії кислот (наприклад, на емальованих, лакованих, мармурових поверхнях тощо), у тому числі на швах на основі мінеральних в'язучих речовин. Перед використанням препарату необхідно перевірити його дію на непомітному місці на цільовій основі.
- Після закінчення роботи інструменти та руки необхідно вимити проточною водою.
- Розпочату упаковку препарату необхідно ретельно закрити, а її вміст використати якомога швидше.
- Після очищення поглинаючі поверхні рекомендується захистити за допомогою гідрофобізуючого препарату BOLIX BIK.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Необхідно захищати очі та шкіру. У випадку прямого контакту з очима необхідно ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря. Використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до Правил з охорони та гігієни праці. Роботи проводити без участі сторонніх осіб.

### НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- щітка, пензель, губка
- мийка високого тиску

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Наступні технічні параметри відносяться до температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. В інших умовах наведені параметри можуть змінюватися.

#### Температура навколишнього середовища та основи під час застосування:

від +5°C до +25°C

#### Відносна вологість повітря під час застосування:

до 80%

#### Об'ємна щільність:

Близько 1,00 кг/дм<sup>3</sup>

#### Колір:

безбарвний

#### Упаковка:

1 кг

#### Кількість упаковок на піддоні та вага нетто продукту:

360 шт. / близько 360 кг

#### Термін придатності до використання:

12 місяців від дати виробництва, вказаній на упаковці

### ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:

Витрата продукту залежить від структури основи, ступеню її забруднення, а також способу нанесення препарату. З метою визначення точної витрати необхідно провести пробне нанесення препарату на даній основі.

### ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкоджених, оригінально запакованих упаковках при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від сильного впливу сонячних променів та морозу. Продукт тримати у недоступному для дітей місці.

### СКЛАД:

Неорганічні та органічні кислоти і поверхнево-активні речовини.

BOLIX S.A. гарантує належну якість виробу, однак не має впливу на його застосування і спосіб використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу проектувальника і виконавця. Уся вищенаведена інформація надана добросовісно, відповідно до найсучасніших знань і техніки застосування. Вона не замінює професійну підготовку проектувальника і виконавця та не звільняє їх від дотримання принципів будівельної практики, а також безпеки і гігієни праці. У разі сумнівів необхідно провести відповідні випробування або звернутися до Відділу технічного обслуговування клієнтів BOLIX. З моменту публікації цієї Технічної карти усі попередні втрачають чинність.



#### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

#### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

#### Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl

