

BOLIX TR

Моделююча акрилова тонкошарова штукатурка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- **Будьте креативними та дайте волю своїй уяві – приклади натхнення можна знайти в каталозі BOLIX BE CREATIVE,**
- **можливість створювати будь-які:**
 - структури за допомогою відповідних інструментів
 - дизайни з використанням готових шаблонів
- **підвищена стійкість до:**
 - заростання водоростями та грибами
 - впливу атмосферних факторів
- **низька вологоємність,**
- **еластичний,**
- **висока стійкість кольорів,**
- **широкий асортимент кольорів,**
- **легке нанесення – дуже добрі робочі властивості,**
- **для ручного та машинного нанесення.**



ПРИЗНАЧЕННЯ:

BOLIX TR — це акрилова штукатурна маса для ручного та машинного нанесення захисних та декоративних тонкошарових штукатурних покриттів на зовнішніх стінах існуючих та новозбудованих будівель, а також всередині приміщень.

Основи, на які можна наносити штукатурку:

- мінеральні основи, такі як: бетон, цементні, цементно-вапняні штукатурки,
- клейовий шар із закладеною скловолоконною сіткою на полістирольних плитах EPS,
- гіпсові основи, гіпсокартонні плити, міцні лакофарбові покриття на базі полімерів та деревоподібні плити всередині приміщень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Якщо штукатурка наноситься на систему утеплення як фінішний шар, то основою може бути заґрунтований шар клею, армований сіткою зі скловолокна.

Поверхня неутеплених стін повинна бути: несучою, рівною, сухою, очищеною від антиадгезійних покриттів, таких як: бруд, жир, пил, бітум, водорості та інших речовин, що знижують зчеплення. Штукатурку, яка нещільно тримається та відшаровується, а також старе лакофарбове покриття необхідно видалити. Невеликі нерівності основи всередині приміщень зашпаклювати фінішною штукатуркою BOLIX SP або BOLIX Presto Acryl, а на фасаді вирівняти клейовою сумішшю для втоплення сітки, наприклад, BOLIX U,

цементною шпаклівкою BOLIX SPN (бетонні основи). Більші нерівності і дефекти вирівняти сумішшю BOLIX W.

Перед нанесенням штукатурки BOLIX TR основу необхідно заґрунтувати ґрунтовкою BOLIX OP такого кольору, який відповідає кольору штукатурного оздоблення. На гіпсових і поглинаючих основах використовувати глибоко проникаючий препарат BOLIX N, після чого BOLIX OP.

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Упаковка містить готовий до використання продукт. Перед використанням весь вміст упаковки ретельно перемішати низькооборотним міксером до отримання однорідної консистенції. Подальше змішування не рекомендується з огляду на можливість наповітряння суміші.

Увага! В літній період допускається розведення штукатурки чистою водою, до 200 мл/30 кг суміші, при цьому в кожену упаковку необхідно додати однакову кількість води. Не додавати інші речовини, окрім води.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Всередині будівель

Масу BOLIX TR наносити на поверхню за допомогою гладилки з нержавіючої сталі або іншого інструменту шаром товщиною близько 1 - 2 мм, після чого на свіжнанесеній штукатурці виконати бажану структуру.

Ззовні будівель

На фасадах штукатурку BOLIX TR необхідно наносити двома шарами: перший нанести гладилки з нержавіючої сталі гладким шаром, а після висихання нанести другий шар й відразу приступити до формування очікуваної структури.

Приклади фактур представлені в каталозі BOLIX BE CREATIVE.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Не рекомендується використовувати темні кольори (НВW < 25) на великих поверхнях фасадів з огляду на підвищене поглинання сонячних променів.
- Не використовувати на поверхнях, що піддаються тривалому впливу води, накопичуваного снігу, а також на основах, не захищених від капілярного підтягування.
- Перед початком нанесення штукатурного покриття усі елементи, які залишаються в периметрі проведення робіт, але не підлягають обробці, необхідно відповідним чином прикрити та захистити.
- Свіжнанесені цементні та цементно-вапняні штукатурки повинні висихати протягом щонайменше 28 днів, а гіпсові штукатурки – протягом щонайменше 14 днів.
- Гіпсові або акрилові фінішні шпаклівки можна штукатурити після їх повного висихання.
- Визначити поверхню для штукатурення із врахуванням погодних умов, типу основи та можливостей для виконання.
- Механічне розпилення можна проводити тільки в безвітряну погоду.
- Після висихання штукатурки «локальне розпилення» для так званого доповнення або вдосконалення структури не рекомендується.
- Штукатурну суміш наносити на суцільну площу одним заходом, без перерв у роботі, використовуючи матеріал з однієї виробничої партії.

<p>Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl</p>	<p>BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12</p>	<p>Znajdź nas www.trwaleocielenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl</p>	
--	--	---	---

BOLIX TR

Моделююча акрилова тонкошарова штукатурка

- Під час нанесення та висихання штукатурної суміші захищати поверхню від прямих сонячних променів, атмосферних опадів та впливу вітру.
- Ззовні не рекомендується виконувати штукатурне покриття без чіткої текстури, оскільки на великих поверхнях нагріву можуть з'явитися усадочні тріщини.
- Низька температура, підвищена вологість, недостатня циркуляція повітря подовжують час висихання штукатурки.
- Після закінчення робіт інструменти і руки необхідно вимити проточною водою, пам'ятаючи про те, що після висихання штукатурки очищення ускладнюється.
- Перед введенням в експлуатацію приміщення провітрити до зникнення запаху.
- Розкрити упаковку шпаклювальної суміші необхідно ретельно закрити, а її вміст використати у якомога найближчий час.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Необхідно захищати очі та шкіру. У випадку прямого контакту з очима необхідно ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Низькооборотний міксер або дріль (400÷500 об./хв.) з кошиковою насадкою
- Довга і коротка гладилка з нержавіючої сталі
- Шаблони (опціонально)
- Інструменти для створення структури
- Шпатель з нержавіючої сталі
- Відро
- Скотч для відокремлення оштукатурених поверхонь від неоштукатурених та виконання з'єднань

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Наступні технічні параметри відносяться до температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. В інших умовах наведені параметри можуть змінюватися.

Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення та схоплювання:

від +5°C до +25°C

Відносна вологість повітря під час нанесення та схоплювання:

до 80%

Об'ємна щільність:

близько 1,75 кг/дм³

Грануляція:

близько 0,5 мм

Коефіцієнт теплопровідності λ:

≤ 0,5 Вт/(м*K)

Показник опору дифузії μ:

≤ 220

Паропроникність згідно з PN-EN ISO 7783-2:

категорія V2

Водопоглинання згідно з PN-EN 1062-3:

категорія W2

Колір:

палітра кольорів BOLIX KOLOR 300+ Spektrum

інші кольори на замовлення з зразком замовника

Час висихання штукатурки:

мін. 24 год.

Упаковка:

відра 30 кг

Кількість упаковок на піддоні і вага нетто продукту:

24 / близько 720 кг

Термін придатності до використання:

18 місяців – термін придатності вказаний на упаковці

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:

У випадку рівної, належним чином підготовленої поверхні витрата продукту коливається в межах **1,75 кг/м²/1 мм товщини**. Витрата залежить від рівності, поглинання та пористості основи, товщини нанесеної штукатурки та утворюваної структури. З метою точного визначення витрати продукту рекомендується провести проби на даній поверхні.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкодженій оригінально запакованій упаковці при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від сильного впливу сонячних променів та морозу. Продукт тримати у недоступному для дітей місці.

СКЛАД:

Акрилова дисперсія, мінеральні наповнювачі, модифікуючі засоби, пігменти та біоцидні добавки.

BOLIX S.A. гарантує належну якість виробу, однак не має впливу на його застосування і спосіб використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу проектувальника і виконавця. Уся вищенаведена інформація надана добросовісно, відповідно до найсучасніших знань і техніки застосування. Вона не замінює професійну підготовку проектувальника і виконавця та не звільняє їх від дотримання принципів будівельної практики, а також безпеки і гігієни праці. У разі сумнівів необхідно провести відповідні випробування або звернутися до Відділу технічного обслуговування клієнтів BOLIX. З моменту публікації цієї Технічної карти усі попередні втрачають чинність

 Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaleocielenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl	
--	---	---	---