

BOLIX ULTRAGRUNT

Універсальний ґрунтувальний препарат

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- зміцнює основу,
- покращує зчеплення з основою перед нанесенням наступних шарів,
- зменшує запиленість та вирівнює поглинальну здатність основи,
- запобігає перенесенню забруднень з базових шарів та мінімізує можливість появи плям,
- не містить розчинників,
- швидко висихає,
- відповідає вимогам щодо летючих органічних сполук ЛОС (VOC) з урахуванням рекомендацій LEED 2009 та LEED v4,
- продукт відповідає вимогам для сертифікації BREEM щодо якості повітря всередині приміщень,
- не містить фенолів і формальдегідів.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

BOLIX ULTRAGRUNT використовується для ґрунтування запилених та/або поглинаючих поверхонь стін, підлоги та стелі всередині будівель, перед:

- наклеюванням шпалер,
- фарбуванням фарбами для внутрішніх робіт BOLIX (за винятком BOLIX Harmonic Silicate),
- нанесенням вирівнюючих шарів (наприклад, BOLIX Presto Acryl).

Основи, на яких можна використовувати ґрунтовку:

- бетон,
- газобетон,
- цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки,
- гіпсокартонні плити,
- заштукатурені / зашпакльовані поверхні

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути несучою, сухою, очищеною від антиадгезійного покриття, такого як: бруд, жир, пил, бітуми, водорості та інші речовини, що зменшують адгезію. Покриття з вапняних та клейових фарб необхідно видалити. Невеликі нерівності основи (до 5 мм) необхідно зашпаклювати готовою шпаклівкою BOLIX Presto Acryl або шпаклівкою BOLIX SP. У випадку більших нерівностей (5-15 мм) необхідно вирівняти їх за допомогою суміші BOLIX W, після чого всю поверхню зашпаклювати продуктом BOLIX Presto Acryl або BOLIX SP.

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Упаковка містить готовий до використання продукт. Безпосередньо перед використанням весь вміст упаковки необхідно ретельно перемішати.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Рівномірно нанести пензлем, валиком або розпилювачем. Основи з високою поглинальною здатністю необхідно заґрунтувати у 2-3 шари, при цьому кожний наступний шар ґрунтовки наносити після висихання попереднього шару.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Необхідно звернути особливу увагу на те, щоб поверхня, призначена під ґрунтування, була рівною та ретельно підготовленою.

- Не використовувати на поверхнях, що піддаються тривалому впливу води, а також на основах, не захищених від капілярного підтягування.
- Свіжі цементні та цементно-вапняні штукатурки можна ґрунтувати мінімум через 3-4 тижні висихання, а гіпсові штукатурки – через 2 тижні висихання.
- Гіпсові чи акрилові шпаклівки можна ґрунтувати після їх повного висихання.
- Перед початком робіт всі не призначені для ґрунтування елементи, що знаходяться в межах робочої зони, необхідно належним чином накрити та ізолювати.
- Низька температура, підвищена вологість, недостатня циркуляція повітря подовжують час висихання ґрунтовки.
- Під час ґрунтування та після його закінчення необхідно провітрювати приміщення, одночасно не допускаючи протягів, які спричиняють занадто швидке висихання ґрунтовки.
- Необхідно регулювати кількість ґрунтовки та кількість шарів, що наносяться, відповідно до даної основи. Занадто велика кількість препарату, що наноситься, може викликати ефект «скління» заґрунтованої поверхні.
- Після закінчення робіт інструменти та руки необхідно вимити проточною водою, пам'ятаючи про те, що після висихання ґрунтовки очищення ускладнюється.
- Розпочату упаковку ґрунтовки необхідно ретельно закрити, а її вміст використати якомога швидше.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Необхідно захищати очі та шкіру. У випадку прямого контакту з очима необхідно ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Пензель, малярний валик або фарбопульт з компресорним блоком.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Нижченаведені технічні параметри стосуються температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. В інших умовах наведені параметри можуть змінюватися.

Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення та висихання:

від +5°C до +25°C

Відносна вологість повітря під час нанесення та висихання:

до 80%

Щільність:

близько 1,00 г/см³

Колір:

безбарвний

Час висихання:

мін. 2 год.

Вміст ЛОС:

Граничний вміст ЛОС (кат.: А/г/ФВ) – 30 г/л

Продукт містить макс. 30,0 г/л ЛОС (VOC).

Упаковка:

5 кг, 10 кг

<p>Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl</p>	<p>BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12</p>	<p>Znajdź nas www.trwaleocieplenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl</p>	
--	--	--	---

BOLIX ULTRAGRUNT

Універсальний ґрунтувальний препарат

Кількість упаковок на піддоні та вага нетто продукту:

5 кг: 108 / близько 540 кг

10 кг: 44 / близько 440 кг

Термін придатності до використання:

12 місяців – термін придатності вказаний на упаковці

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:близько 0,10 ÷ 0,50 кг/м²

Витрата продукту залежить від структури основи, її поглинальної здатності та способу нанесення ґрунтовки. Саме тому з метою визначення точної витрати необхідно провести пробне ґрунтування на даній основі.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкоджених, оригінально запованих упаковках при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від сильного впливу сонячних променів та морозу. Продукт тримати у недоступному для дітей місці.

СКЛАД:

Водні акрилові дисперсії та модифікуючі добавки.

BOLIX S.A. гарантує належну якість виробу, однак не має впливу на його застосування і спосіб використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу проектувальника і виконавця. Уся вищенаведена інформація надана добросовісно, відповідно до найсучасніших знань і техніки застосування. Вона не замінює професійну підготовку проектувальника і виконавця та не звільняє їх від дотримання принципів будівельної практики, а також безпеки і гігієни праці. У разі сумнівів необхідно провести відповідні випробування або звернутися до Відділу технічного обслуговування клієнтів BOLIX. З моменту публікації цієї Технічної карти усі попередні втрачають чинність.

 Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaleocieplenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl	
--	---	--	---