

BOLIX KD PANEL

дисперсійний клей для приклеювання декоративних панелей



Перед наклеюванням декоративних панелей на інші основи (в тому числі на армований шар теплоізоляційної системи) основу необхідно заґрунтувати BOLIX OP.

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Упаковка містить готовий до використання продукт. Перед використанням весь вміст упаковки ретельно перемішати низькооборотним міксером до отримання однорідної консистенції. Занадто довге вимішування не рекомендується з огляду на можливість наповітрення суміші.

Увага! В літній період допускається розведення клейової суміші чистою водою, до 300 мл/30 кг суміші, при цьому в кожну упаковку необхідно однакову кількість води. Не додавати інші речовини, окрім води.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- Висока еластичність
- Забезпечує міцне зчеплення декоративних панелей з основою
- Легке нанесення
- Готовий до використання

ПРИЗНАЧЕННЯ:

BOLIX KD PANEL – це готова до застосування клейова дисперсійна суміш для приклеювання декоративних панелей BOLIX WOOD EFFECT PANEL та BOLIX RIBBED EFFECT PANEL на зовнішніх стінах існуючих та новозбудованих будівель, а також всередині приміщень.

Продукт можна наносити на:

- армований шар систем утеплення зовнішніх стін будівель ETICS на основі пінополістирольних плит EPS, а також мінераловатних плит,
- мінеральні основи, такі як: бетон, цементні, цементно-вапняні штукатурки,
- поверхню цементно-волокнистих, цементно-стружкових плит, міцно зафіксованих на основі або каркасі,
- гіпсокартонні плити,
- гіпсові штукатурки.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Утеплення ETICS, зокрема армований шар в системах утеплення ETICS, повинно бути виконане відповідно до актуальної Інструкції з утеплення BOLIX IB/01 EPS або BOLIX IB/02 (в залежності від використовуваного теплоізоляційного матеріалу).

Поверхня неутеплених стін повинна бути: несучою, рівною, сухою, очищеною від антиадгезійного покриття, такого як: бруд, жир, пил, бітуми, водорості та інші речовини, що зменшують зчеплення. Штукатурку, яка нещільно тримається та відшаровується, а також старе лакофарбове покриття необхідно видалити. Поглинаючу основу (зокрема, з газобетону) необхідно заґрунтувати ґрунтувальним препаратом BOLIX N. Невеликі нерівності основи вирівняти клейовою сумішшю для втоплення сітки, наприклад, BOLIX U або цементною шпаклівкою BOLIX SPN (бетонні основи). Більші нерівності та дефекти вирівняти сумішшю BOLIX W, й після схоплювання вирівняти всю поверхню зазначеною вище клейовою або шпаклювальною сумішшю.

У випадку наклеювання декоративних панелей на поверхню з гіпсової штукатурки або на гіпсокартонні плити, основу необхідно заґрунтувати ґрунтувальним препаратом BOLIX UltraGrunt, а після її висихання застосувати BOLIX OP.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Підготовлену клейову суміш нанести на основу й ретельно її розтерти зубчастою гладилкою 6х6 мм, остаточно розподіляючи масу в перпендикулярному напрямку відносно напрямку наклеюваних панелей. Окремі елементи укласти спочатку з відступом близько 5 мм, після чого, вдавляючи окремі панелі в клейову суміш, притягнути їх до укладених раніше елементів, стикуючи їх. Видалити надлишки клейової суміші за допомогою пензля або кельми. Окремі панелі притиснути притискним шпалерним валиком, одночасно звертаючи увагу на те, щоб вся панель точно прилягала до поверхні основи, та щоб усі повітряні порожнечі були видалені. Надлишки маси, які виступають зі швів, видалити за допомогою вологої губки до моменту її засихання. Час від нанесення клею до приклеювання панелі не може перевищувати 10 хвилин.

Додаткові рекомендації щодо виконання:

BOLIX WOOD EFFECT PANEL:

Панелі приклеювати, укладаючи їх горизонтально довшою стороною, зверху вниз або навпаки. Окремі елементи наклеювати, дотримуючись шахового порядку вертикальних стикових швів.

BOLIX RIBBED EFFECT PANEL:

Панелі приклеювати зліва направо або навпаки, зберігаючи вертикальний напрямок швів.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Необхідно приділити особливу увагу тому, щоб основа була рівна і ретельно підготовлена.
- На свіжі цементні та цементно-вапняні штукатурки наносити клей мінімум через 3-4 тижні після їх висихання, а на гіпсові — мінімум через 2 тижні їх дозрівання.
- Не використовувати на поверхнях, що піддаються тривалому впливу води (зокрема, на горизонтальних поверхнях), ділянках накопичуваного снігу, а також на основах, не захищених від капілярного підтягування.
- Перед початком виконання декоративного ефекту усі елементи, які залишаються в периметрі проведення робіт, але не підлягають обробці, необхідно відповідним чином прикрити та захистити.
- Визначити поверхню, призначену для обробки, із врахуванням погодних умов, типу основи та можливостей для виконання.
- Під час виконання робіт та відразу після них, коли відбувається висихання клею, який фіксує декоративну панель, захищати поверхню від прямих сонячних променів, атмосферних опадів та впливу вітру. Застосовувати захисні сітки на рштуваннях.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX KD PANEL

дисперсійний клей для приклеювання декоративних панелей

- Низька температура, підвищена вологість, недостатня циркуляція повітря подовжують час висихання клею по відношенню до зазначеного терміну.
- Слід пам'ятати про те, щоб не допускати утворення плівки на клеї під час приклеювання панелей, оскільки це може послабити зчеплення та призвести до від'єднання панелей. У випадку, якщо утворилася плівка, клей необхідно видалити та нанести свіжу порцію.
- Не слід приклеювати декоративні панелі точковим способом.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Необхідно захищати очі та шкіру. У випадку прямого контакту з очима необхідно ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Низькооборотовий міксер або дріль (400÷500 об./хв.) з кошиковою насадкою
- Зубчаста гладилка 6 x 6 мм
- Шпатель
- Губка
- Шпалерний валик
- Пензель

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Наступні технічні параметри відносяться до температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. В інших умовах наведені параметри можуть змінюватися.

Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення та схоплювання:
від +5°C до +25°C

Відносна вологість повітря під час нанесення та схоплювання:
до 80%

Об'ємна щільність:
близько 1,8 г/см³

Колір:
Білий

Товщина клейового шару:
близько 2мм

Коефіцієнт теплопровідності λ:
≤ 0,67 Вт/(м*K)

Показник опору дифузії μ:
≤ 280

Час висихання і схоплення після приклеювання декоративних плит:
мін. 24 год.

Упаковка:
відро 30 кг, 15 кг

Кількість упаковок на піддоні і вага нетто продукту:
відра 15 кг: 44 / близько 660 кг
відра 30 кг: 24 / близько 720 кг

Термін придатності до використання:
12 місяців – термін придатності вказаний на упаковці

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:

Витрата на рівній основі **близько 2,8 кг/м²**

Витрата продукту залежить від того, наскільки вирівняною є основа, а також від товщини шару клею. З метою точного визначення витрати продукту рекомендується провести проби на даній поверхні.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкоджених оригінально запакованих упаковках при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від сильного впливу сонячних променів та морозу. Продукт тримати у недоступному для дітей місці.

СКЛАД:

Дисперсії органічних полімерів, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти, добавки та консерванти.

BOLIX S.A. гарантує належну якість продукту, але не має впливу на спосіб його застосування та використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу Проектувальника та Виконавця. Усю вищенаведену інформацію надано добросовісно та відповідно до найактуальнішого рівня знань і технології застосування. Ця інформація не замінює професійної підготовки Проектувальника та Виконавця й не звільняє його від дотримання принципів будівельної практики та правил охорони праці. У разі сумнівів необхідно провести відповідні проби або зв'язатися з Відділом Технічного Обслуговування Клієнта BOLIX. Після видання вищевказаної Технічної карти усі попередні втрачають свою чинність.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

