

BOLIX™ DECO

Natūralaus akmens tekstūros plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas

TINKO SAVYBĖS

- Remiantis naujausio prekės ženklo BOLIX DESIGN COLLECTION kokybės reikalavimais, įmonė užtikrina puikias gaminio savybes, atitinkančias visus architektūrinius reikalavimus
- Parengti 36 patrauklūs tinko pavyzdžiai
- Didelis tinko atsparumas:
 - o mechaniniams pažeidimams
 - o ultravioletiniams saulės spinduliams dėl juose esančių šiuos spindulius sugeriančių priedų
- Padidintas tinko atsparumas:
 - o pelėsių ir grybelių atsiradimui
 - o atmosferos reiškinių poveikiui
- Tinkas yra sudėtinė apšiltinimo putų polistirenu (EPS) sistemų dalis

PASKIRTIS

BOLIX™ DECO yra plonasluoksnis, akrilinis tinkas rankiniam darbui, skirtas apsaugoti išorines ir vidines, esamų ar naujai pastatytų namų sienas ir suteikti joms patrauklią išvaizdą. Šis tinkas yra kokybiškų, kruopščiai parinktų užpildų, skaldos, rišančiosios medžiagos – akrilo, suteikiančios tinkuojamam paviršiui patrauklią ir nepakartojamą išvaizdą, mišinys.

Tinkuojami paviršiai:

- išorinės pastatų ETCS apšiltinimo putų polistirenu sistemų sienos,
- mineralinių medžiagų sienos iš betono, cementinio ar cemento-kalkių tinko,
- gipso kartono plokštės.

Tiek tinko savybės, tiek ir jo estetinė išvaizda liudija, kad gaminys yra tinkamas tinkuoti pastatų išorinių sienų atskirus plotus, atskiras dekoratyvines juostas, taip pat kitas architektūrinės detales ir paviršius.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Sutvirtinantis ETCS apšiltinimo sistemų sluoksnis turi būti suformuotas pagal galiojančią įmonės instrukciją – BOLIX Nr. IB/01/2001. Neapšiltintų sienų paviršiai turi būti tvirti, lygūs, sausi, nuvalyti nuo sukibimą mažinančių medžiagų - šiukšlių, dulkių, riebalų, bitumo, pelėsių ir kitų panašių nešvarumų. Tai pat būtina pašalinti silpnus ar lengvai atsilupančius tinkus ir senus dažus. Akytuosius paviršius, ypač dujų betono, būtina nugruntuoti BOLIX N preparatu. Nedideli pagrindo nelygumai išlyginami klizais, skirtais tvirtinti stiklo pluoštą, pavyzdžiui, BOLIX U arba BOLIX SPN cementiniu remonto glaistu (lyginant betoninį pagrindą). Didesnius nelygumus ir pažeidimus pirmiausia reikia išlyginti mūrijimo-išlyginamoju mišiniu BOLIX W.

Prieš naudojant dekoratyvinį tinką BOLIX™ DECO, pagrindą būtina padengti gruntu BOLIX OP, spalvą parenkant, atsižvelgiant į tinko spalvą.

TINKO PARUOŠIMAS

Kibire esantis tinkas jau yra paruoštas naudojimui. Prieš pradėdant darbą, tinką elektriniu maišytuvu būtina kruopščiai išmaišyti iki vientisos masės. Vėliau maišyti tinką nepatartina, kadangi jis gali greičiau pradėti džiūti.

Dėmesio! Vasarą, kai karšta, tinką galima atskiesti švairiu vandeniu, santykiu - iki 150 ml / 25 kg (vieną kibirą), atsižvelgiant į tai, kad kiekvieną kibirą reikia atskiesti tokiu pačiu santykiu. Kitų priedų dėti nereikia.

PANAUDOJIMAS

Tinkuoti reikia lygia nerūdijančiojo plieno mentele, braukant viena kryptimi, išlyginti iki lygaus ir glotnaus paviršiaus, neužmirštant retsykais nuvalyti glaistymo mentelę. Toliau plastikinės mentelės sukamaisiais judesiais tinkas užtrinamas, kol visas paviršius bus tolygiai išlygintas. Antrą kartą tinkuojama išdžiūvus pirmajam sluoksniui, kartokite tuos pačius tinko tepimo ir užtrynimo veiksmus kaip ir pirmą kartą.

Bendras tinko storis turi būti apie 2-3 mm. Galima tinkuoti tik vieną kartą, kai norima išgauti norimą galutinį efektą. Atsižvelgiant į pageidaujamą faktūros pobūdį ir tikimybę, kad gali atsirasti neužtinkuotų vietų, rekomenduojama paviršius tinkuoti dviem sluoksniais.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS TINKUOJANT:

- Tinkavimo darbus turi atlikti tik kvalifikuotas ir patyręs darbuotojas
- Tinkuojamus paviršius būtina apsaugoti nuo ilgalaikio vandens poveikio, vengti, kad jie nebūtų apsnigti, privalo būti apsaugoti nuo drėgmės prasisunkimo
- Tinkuojami sienų paviršiai suskirstomi ne didesniais kaip 2,5 m x 1,0 m plotais, atskirtais tam skirtais profiliais
- Prieš pradėdant darbus, visi tinkavimo zonoje esantys daiktai, nenaudojami tinkavimo procese, turi būti uždengti ir apsaugoti nuo aptaškymo
- Naujais cementiniais ir cementiniais-kalkiniais tinkais apdoroti paviršiai, prieš juos tepant dekoratyviniu tinku BOLIX™ DECO, turi „bręsti“ ne mažiau nei 28 dienas
- Tinkuoti paviršiai pasirenkami, atsižvelgiant į oro sąlygas, pagrindo pobūdį ir galimybę atlikti pačius tinkavimo darbus
- Vienas atskiras plotas tinkuojamas be pertraukų vienos partijos mišiniu
- Tinkavimo metu ir tinkui džiūstant, apdorotus paviršius būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, atmosferos kritulių ir vėjo poveikio. Tam naudojamas apsauginis, ant pastolių pritvirtintas tinklas
- Žema temperatūra, padidėjusi aplinkos drėgmė ir nepakankama oro cirkuliacija pailgina tinko džiūvimo laiką
- Baigus darbą, įrankius ir rankas būtina nuplauti po tekančiu vandeniu, atsižvelgiant į tai, kad kai tinkas išdžius, jo likučius pašalinti bus kur kas sunkiau



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX™ DECO

Natūralaus akmens tekstūros plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas

- Patalpas, prieš jas perduodant naudojimui, būtina kruopščiai išvėdinti, kad jose neliktų dekoratyvinio tinko kvapo
- Pradėtas naudoti tinko pakuotes būtina patikimai užsandarinti ir sunaudoti per įmanomai trumpą laiką

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Saugokitės, kad nepatektų į akis ir ant odos. Tinkui patekus į akis, jas reikia praplauti dideliu kiekiu tekančio vandens ir kreiptis į gydytoją. Tinką purškiant, naudojamos asmeninės apsaugos priemonės - BHP.

BŪTINI ĮRANKIAI

- Maišyklė arba elektrinis (400-500 sūk./min) maišytuvas su maišymui skirtu indu
- Nerūdijančio plieno lyginimo mentelė
- Trumpa plastikinė mentelė, faktūrai išgauti
- Nerūdijančio plieno glaistyklė
- Mūrėjimo mentelė

TECHNINIAI DUOMENYS

Žemiau pateikti techniniai parametrai nurodyti, esant +23 °C (+2 °C) temperatūrai ir aplinkos oro drėgmei – 50 (±5) %. Kitokiomis sąlygomis parametrai gali skirtis.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra, tinkuojant ir tinkui stingstant
nuo +5 °C iki +25 °C

Santykinė oro drėgmė, tinkuojant ir tinkui stingstant
iki 80 %

Tūrinis tankis
apie 1,70 kg/dm³

Šilumos pralaidumo koeficientas λ
apie 0,5 W/(m*K)

Vandens garų difuzijos koeficientas μ
≤ 240

Grūdėtumas
iki 0,8 mm

Kvėpuojamumas, remiantis standarto PN-EN ISO 7783-2 reikalavimais
V2 kategorija

Vandens įgeriamumas, remiantis standarto PN-EN 1062-3 reikalavimais
W2 kategorija

Spalvos
spalvų paletė – „BOLIX DECOMIKA“: 36 pavyzdžiai

Tinko džiovimo laikas
ne mažiau kaip 24 valandos

Pakuotė
25 kg talpos kibiras

Tinko kibirų skaičius ant padėklo ir jų bendras svoris
25 kg talpos kibirai: /kg

APYTIKRĖS TINKO SĄNAUDOS

Sluoksniai	Sąnaudos
Vienas sluoksnis	2,9 - 3,5 kg/m ²
Du sluoksniai	3,5 - 4,5 kg/m ²

Norint sužinoti tikslias sąnaudas, rekomenduojama nutinkuoti bandomąjį esamo pagrindo plotą.

LAIKYMO SĄLYGOS

Tinkas laikomas originaliose, nepažeistose uždaroje pakuotėse +5 °C - +25 °C temperatūroje. Saugokite tiesioginių saulės spindulių ir stipraus šalčio poveikio. Pakuotės laikomos vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TINKO SUDĖTIS

Akriolo derva, užpildo mišinys, skalda, modifikuojantys ir biocidų priedai.

„BOLIX OP“ TINKAVIMO GRUNTO SPALVOS

BOLIX TM DECO	TMD	BOLIX OP spalva
Endless summer	2	15
Foggy coast	3	21
Old beauty	4	22
Silver quenn	7	24
Green ghost	8	17
Gold spirit	9	29
Milk lake	10	27
Stormy sky	11	26
Dark side	12	26
Electric wine	13	20
Warm cream	15	16
Deep treasure	16	19
Silver sand	17	25
Perfect harmony	20	16
Natural beauty	21	16
Soft grass	22	17
African fruit	23	20
Magic night	24	26
Green vision	25	23
Cold wind	26	21
Exclusive spice	28	7
Grey light	29	21
Golden rain	32	15
Silent lady	33	14
Dark desert	34	14
Dusty rose	35	7



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX™ DECO

Natūralaus akmens tekstūros plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas

Mineral white	37	27
Soft Pearl	39	18
Tropical wave	41	15
Hypnotic dance	42	3
Sand hill	44	16
Spring break	45	17
Exotic vision	46	3
Cloud of dust	47	16
Bay fog	48	28
Elegant grey	49	24

„BOLIX S.A.“ užtikrina tinkamą tinko kokybę, tačiau negali daryti įtakos jo panaudojimo būdai. „BOLIX“ neatsako už projektuotojų ir tinkuotojų darbą. Visa pirmiau išdėstyta informacija pateikta, remiantis naujausiomis tinko naudojimo technologijomis ir techninėmis žiniomis. Tai nepakeičia projektuotojų ir tinkuotojų techninės kvalifikacijos ir neatleidžia jų nuo atsakomybės laikytis statybos normatyvų ir saugaus darbo taisyklių. Kilus abejonėms dėl tinko panaudojimo, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su „Bolix“ klientų aptarnavimo skyriumi.

Šis Techninių duomenų lapas panaikina visų ankstesniųjų duomenų galiojimą.

**Masz pytania?**

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl