

BOLIX Presto Acryl



VLASTNOSTI PRODUKTU:

- rýchle a jednoduché nanášanie a brúsenie
- ručné alebo strojové nanášanie

POUŽITIE:

BOLIX Presto Acryl sa používa na vyhladzovanie stien a stropov v interiéri pod nátery farieb a tapiet. Môže sa používať na cementové, vápenocementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky a betónové podklady.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť suchý, rovnomerný, čistý, bez uvoľnených vrstiev, mastných škvŕn a iných nečistôt, bez biologickej a chemickej kontaminácie a vrstiev, ktoré znižujú prídržnosť (napr. špina, prach). Vápenné a glejové nátery je potrebné odstrániť. Minerálne podklady s dobre zviazaným náterom disperznej farby je potrebné obrúsiť brúsnym papierom a zbaviť prachu. Nerovnosti s hrúbkou 5 až 15 mm je potrebné vyrovnať vyrovnávacou hmotou BOLIX W a potom celý povrch zahľadiť prípravkom BOLIX Presto Acryl. Nasiakavé podklady ošetrite hĺbkovým náterom BOLIX UltraGrunt.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Balenie obsahuje produkt pripravený na použitie. Priamo pred použitím celý obsah balenia veľmi dôkladne premiešajte miešadlom/nízkootáčkovou vrtačkou s košíkovým alebo lopatkovým nástavcom, kým nedosiahnete homogénnu konzistenciu. Hmotu nemiešajte príliš intenzívne ani príliš dlho, mohlo by tým dôjsť k nežiaducemu prevzdušneniu. V prípade potreby zriedte menším množstvom vody – max. do 500ml / 19kg produktu.

NANÁŠANIE:

Nanášajte v rovnomernej tenkej vrstve pomocou nerezového hladidla alebo strojo. Ďalšiu vrstvu vyrovnávacej stierky možno naniesť po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Na brúsenie zaschnutej vrstvy použite brúsný papier alebo špecializované hladidlá.

REALIZAČNÉ POKYNY A ODPORÚČANIA:

- Čerstvé cementové a vápenno-cementové omietky možno penetrovať najskôr po 3 až 4 týždňoch zrenia a sadrové omietky najskôr 2 týždňoch zrenia.
- Prvky a plochy, ktoré nie sú určené na omietanie, musia byť pred prácou primerane chránené.

Hotová akrylátová stierka interiérová

- Nízke teploty, zvýšená vlhkosť, nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia základného náteru.
- Po ukončení prác je potrebné otvorený obal starostlivo uzavrieť a jeho obsah čo najskôr použiť.
- Po ukončení prác je potrebné umyť náradie a ruky pod tečúcou vodou.
- Nepoužívajte na kovové, sklenené alebo umelohmotné povrchy.
- Nepoužívajte na spájanie sadrokartónu.
- Nepoužívajte v miestnostiach, kde trvalá relatívna vlhkosť vzduchu presahuje 70 %. (Neplatí pre pravidelne vyššiu vlhkosť v kuchyniach a kúpeľniach).

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Zabráňte znečisteniu pokožky a očí. V prípade zasiahnutia očí okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Pri strojovom nanášaní používajte osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia a bezpečnosti. Nevdychujte aerosól. Práce vykonávajte bez prítomnosti nepovolaných osôb.

POTREBNÉ NÁRADIE:

- Miešadlo alebo nízkootáčková vrtačka (400÷500 ot./min) s košíkovým alebo lopatkovým nástavcom
- hladidlo z nehrdzavejúcej ocele alebo jednotka pre strojové nanášanie

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Technické parametre sú uvedené pre teplotu +23 (±2)°C a relatívnu vlhkosť 50 (±5)%. Za iných podmienok sa môžu uvedené parametre zmeniť.

Teplota okolia a podkladu pri nanášaní a schnutí:
od +5°C do +25°C

Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a schnutí:
do 70%

Objemová hustota:
cca 1,70 kg/dm³

Farba:
biela

Optimálna hrúbka vrstvy:
1 – 2 mm

Čas schnutia jednej vrstvy:
min. 4h

Balenia:
vedro: 19kg

Počet balení na palete a čistá hmotnosť produktu:
40 / cca 760 kg

Doba použiteľnosti:
12 mesiacov – dátum uvedený na obale

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky.

Spotreba výrobku závisí od štruktúry podkladu, jeho nasiakavosti a spôsobu aplikácie stierky. Preto sa na určenie presnej spotreby musia vykonať príslušné skúšky na danom podklade.



Máte otázky?

Zvolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX®

BOLIX Presto Acryl

Hotová akrylátová stierka interiérová

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodenom, pôvodne uzavretom obale pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred nahriatím a mrazom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Vodné polymérové disperzie, prírodné plnivá a modifikátory.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezbavujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk