

# BOLIX PROCLEAN

## Prípravok na ochranu povrchov stien pre znečistením a mikrobiologickou kontamináciou



### VLASTNOSTI PRODUKTU:

- veľmi slabá tendencia znečisťovania náteru na aplikovaných plochách
- vysoká odolnosť proti šíreniu rias a húb
- zvýšená odolnosť proti poveternostným podmienkam
- jednoduchá aplikácia – ručne alebo strojovo
- po zaschnutí tvorí transparentný povlak

### URČENIE:

BOLIX PROCLEAN je prípravok znižujúci jav znečisťovania vonkajších plôch stien stavieb a minimalizujúci výskyt zelených a hnedých rias a plesní (tzv. mikrobiologickej kontaminácie). Je tiež určený na renováciu podkladov s prítomnou mikrobiologickou kontamináciou po očistení povrchu prípravkom BOLIX GLO Complex.

Používa sa na farebne stále podklady:

- disperzné tenkovrstvové omietky,
- betón a železobetón,
- prírodný kameň,
- murivo (okrem prvkov z pórobetónových tvárnic),
- tradičné cementové a vápenocementové omietky,

### PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť suchý a čistý, zbavený nepriľnavých povlakov ako prach, mastnota, nečistoty, bitúmeny, riasy a iné látky, ktoré znižujú prídržnosť. Mikrobiologickú kontamináciu odstráňte pomocou prípravku BOLIX GLO Complex. Podklady so slabou prídržnosťou (nesúdržné omietky a maliarske nátery) odstráňte. Nasiakavé podklady napenetrújte prípravkom BOLIX N.

### PRÍPRAVA PRODUKTU:

Balenie obsahuje hotový produkt. Pred použitím celý obsah balenia dôkladne premiešajte.

### POUŽITIE:

Prípravok nanášajte rovnomerne v 2 vrstvách valčekom, štetcom alebo strojovo. Druhú vrstvu nanášajte po zaschnutí prvej.

### POKYNY PRI APLIKÁCIÍ:

- Nepoužívajte na povrchy vystavené dlhodobému pôsobeniu vody, snehu a na podkladoch, ktoré nie sú chránené proti kapilárnemu vzlianiu.

- Pred začatím prác je potrebné všetky prvky, ktoré sú v dosahu prác, no nie sú určené na aplikáciu prípravku, vhodným spôsobom zakryť a ochrániť.
- Vyznačte plochu určenú na čistenie a zohľadnite pritom poveternostné podmienky, druh podkladu a zhotoviteľské možnosti.
- Počas nanášania a schnutia prípravku chráňte povrch pred priamym slnečným žiarením, zrážkami a vetrom. Na lešení používajte ochranné siete.
- Aj napriek tomu, že je prípravok bezfarebný, môže po zaschnutí mierne zmeniť odtieň ošetrovaného podkladu, preto je potrebné pred jeho aplikáciou vykonať skúšku na danom podklade (na menej viditeľnom mieste).
- Strojové nanášanie prípravku je možné iba v bezvetří.
- Nízka teplota, zvýšená vlhkosť, nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia prípravku.
- Po ukončení prác umyte náradie a ruky pod tečúcou vodou. Pamätajte na to, že po zaschnutí prípravku je čistenie sťažené.
- Otvorené balenie prípravku dôkladne zatvorte, jeho obsah použite v čo možno najkratšom čase.

### POTREBNÉ NÁRADIE

- štetec, maliarsky valček alebo striekacia pištoľ

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

Nasledujúce technické parametre platia pre teplotu +23 (±2)°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 (±5)%. V iných podmienkach sa môže uvedené parametre meniť.

#### Teplota okolia a podkladu pri nanášaní a schnutí:

od +5°C do +25°C

#### Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a schnutí:

od 30 do 80%

#### Objemová hustota:

cca 1,04 kg/dm<sup>3</sup>

#### Farba:

bezfarebný

#### Čas schnutia jednej vrstvy:

min. 4h

#### Celkový čas vytvrdnutia:

min. 24h

#### Obsah VOC:

Limit pre obsah VOC (kat.: A/g/FW) – 30g/l (2010)

Produkt obsahuje max. 30 g/l VOC.

#### Balenia:

20 l

#### Počet prípravkov v hromadnom balení / na palete a netto hmotnosť produktu:

20l: 24 vedier / cca 480 kg

#### Doba použiteľnosti:

12 mesiacov – dátum použiteľnosti uvedený na obale



Máte otázky?

Zavolajte nám:  
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk  
www.facebook.com/bolixsk

# BOLIX PROCLEAN

## Prípravok na ochranu povrchov stien pre znečistením a mikrobiologickou kontamináciou

### ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

- 0,20 – 0,40 l/m<sup>2</sup> pri nanášaní v 2 vrstvách

Spotreba závisí od rovinnosti, nasiakavosti a drsnosti podkladu. Pre presné stanovenie spotreby výrobku je potrebné vykonať skúšku na danom podklade.

### SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodenom, originálne uzatvorenom obale pri teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred intenzívnym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

### ZLOŽENIE:

Vodou riediteľné biocívne prostriedky, nízkoalkalické kremičitany, akrylátové spojivá a modifikátory.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezbavujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.



Máte otázky?

Zavolajte nám:  
+421 911 856 104

Napište na:

[sevice@bolix.sk](mailto:sevice@bolix.sk)

Nájdete nás:

[www.bolix.sk](http://www.bolix.sk)  
[www.facebook.com/bolixsk](https://www.facebook.com/bolixsk)

**BOLIX**<sup>®</sup>