

# BOLIX™ DECO

## Tenkvrstvá dekoratívna omietka s imitáciou prírodného kameňa



Pred nanosením omietky BOLIX™ DECO podklad ošetríte penetračným prípravkom BOLIX OP v odtieni zhodnom s omietkou.

### PRÍPRAVA PRODUKTU:

Vedro obsahuje hotový produkt. Pred aplikáciou obsah vedra dôkladne premiešajte nízkootáčkovým miešadlom, kým nezískate homogénnu konzistenciu. Ďalšie miešanie nie je vhodné, mohlo by dôjsť k nadmernému prevzdušneniu hmoty.

*Upozornenie!* V letnom období sa produkt môže zriediť čistou vodou, do 150 ml/25 kg omietky, pričom je pri každom balení potrebné zachovať rovnaké množstvo vody. Žiadne iné látky nie sú povolené.

### POUŽITIE:

Omietku nanášajte rovným hladidlom z nehrdzavejúcej ocele, po čom ju vyhladzujte v jednom smere, pokým nedosiahnete rovný a hladký povrch, nezabudnite pritom hladidlo priebežne čistiť. Následne plastovým hladidlom oblúkovými pohybmi zatierajte omietku, čím jej dodáte jednoliatu štruktúru. Druhú vrstvu omietky nanášajte po zaschnutí prvej, pričom postup nanášania a vyhladzovania zopakujte. Celková hrúbka omietky môže byť cca 2-3 mm. Omietku môžete nanášať jednovrstvovo v prípade, že bude výsledný efekt uspokojivý. Vzhľadom na postup pri nanášaní a riziko vzniku defektov (prílišné „prešúchanie“) odporúčame nanášať omietku v dvoch vrstvách.

### REALIZAČNÉ POKYNY:

- Omietku musí nanášať výhradne kvalifikovaný a skúsený zhotoviteľ.
- Nenášajte na podklady, ktoré sú vystavené dlhodobému pôsobeniu vody, snehu ani na podklady, ktoré nie sú chránené pred kapilárnym vzliataním.
- Omietku nanášajte na jednotlivé steny rozdelené pomocou oddeľovacích profilov (dilatačných, bosážnych alebo iných profilov) na menšie plochy s max. rozmerom 2,5 x 1,0 m.
- Pred nanášaním omietky je potrebné všetky prvky, ktoré sú v dosahu prác, chrániť a dostatočne zakryť.
- Novo zhotovené cementové a vápenno-cementové omietky nechajte pred aplikáciou BOLIX™ DECO vyzrieť na 28 dní.
- Označte si plochu určenú na nanášanie, pričom zohľadnite poveternostné podmienky, druh podkladu a aplikačné možnosti.
- Omietku nanášajte na plochy, ktoré tvoria samostatné celky, v jednom pracovnom kroku bez prestávok, s materiálom pochádzajúcim z jednej objednávky.
- Počas nanášania a schnutia omietky chráňte povrch pred priamym slnečným žiarením, zrážkami a vetrom. Na lešení používajte ochranné siete.
- Nízka teplota, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžuje čas schnutia omietky.
- Po skončení prác umyte náradie a ruky v tečúcej vode. Myslite na to, že po zaschnutí lepidla je čistenie sťažené.
- Pred odovzdaním miestností so zhotovenými dekoratívnymi omietkami do užívania zabezpečte ich dobré vetranie kvôli likvidácii pachov.
- Otvorené vedro dôkladne uzavrite a obsah použite v čo možno najkratšom čase.

### VLASTNOSTI:

- **Garancia dokonalej architektonickej hodnoty v súlade s najnovšími trendami BOLIX DESIGN COLLECTION**
- **36 atraktívnych vzorov**
- **Vysoká odolnosť proti:**
  - mechanickému poškodeniu,
  - UV žiareniu – obsahuje UV absorbéry
- **Zvýšená odolnosť proti:**
  - riasam a plesniam
  - vplyvu poveternostných podmienok
- je súčasťou zatepľovacieho systému BOLIX s polystyrénovými izolačnými doskami EPS,

### URČENIE:

BOLIX™ DECO je akrylátová omietka určená na ručné zhotovenie ochranných a dekoratívnych tenkvrstvových omietok na vonkajších stenách existujúcich stavieb aj novostavieb ako aj na zhotovovanie omietok v interiéri. Obsahuje starostlivo vybrané kompozície kameniva, sludy a vysokokvalitného akrylátového spojiva, čím sa dosiahne neopakovateľný efekt na povrchu.

Podklady, na ktoré je možné nanášať omietku:

- zateplenie vonkajších stien budov ETICS z polystyrénu,
- minerálne poklady ako betón, cementové a vápenno-cementové omietky,
- sadrokartónové dosky.

Technické parametre a estetická kvalita omietky predurčujú tento výrobok na zhotovovanie fasád na plochách vyčlenených dilatačnými lištami a detailov a iných architektonických riešení.

### PRÍPRAVA PODKLADU:

Základná výstužná vrstva v systémoch ETICS musí byť zhotovená v súlade s platným Technickým predpisom BOLIX č. IB/01/2001.

V prípade nezateplených stien musí byť povrch nosný, rovný, suchý, zbavený nepriínavých vrstiev ako prach, tuk, bitúmeny, riasy a iných vrstiev znižujúcich prídržnosť. Slabé a nesúdržné omietky a staré maliarske nátery odstráňte. Nasiakavý podklad (predovšetkým z plynobetónu) ošetríte základným penetračným náterom BOLIX N. Menšie nerovnosti podkladu vyrovnajte lepidlom, napr. BOLIX U alebo cementovou maltou BOLIX SPN (betónové podklady). Väčšie nerovnosti vyrovnajte najprv opravňovou maltou BOLIX W.



Máš otázky?

Zavolaj!

+421 911 856 104

Napis!

sevice@bolix.sk

Najdi nas:

www.bolix.sk

# BOLIX™

# BOLIX™ DECO

## Tenkovrstvová dekoračná omietka s imitáciou prírodného kameňa

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Chráňte oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí prípravkom ich okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri strojovom nanášaní používajte osobné ochranné prostriedky v súlade s BOZP.

### POTREBNÉ NÁRADIE:

- Miešadlo alebo nízkootáčková vrtáčka (400 – 500 obr./min) s košíkovým nástavcom
- Hladidlo z nehrdzavejúcej ocele
- Krátka plastová stierka na omietanie
- Hladká stierka z nehrdzavejúcej ocele
- Murárska lyžica

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Nasledujúce parametre platia pre teplotu +23 (±2)°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 (±5)%. V iných podmienkach sa môžu tieto údaje líšiť.

**Teplota okolia a podkladu pri nanášaní a zrení:**  
od +5°C do +25°C

**Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a zrení:**  
do 80%

**Násypná hustota:**  
cca 1,70 kg/dm<sup>3</sup>

**Súčiniteľ prevodu tepla λ:**  
cca 0,5 W/(m\*K)

**Súčiniteľ difúzneho odporu μ:**  
≤ 240

**Zrnitosť:**  
do 0,8 mm

**Paropriepustnosť podľa PN-EN ISO 7783-2:**  
kategória V2

**Nasiakavosť vody podľa PN-EN 1062-3:**  
kategória W2

**Farba:**  
Vzorkovník BOLIX DECOMIKA: 36 odtieňov

**Čas schnutia omietky:**  
min. 24h

**Balenia:**  
vedro: 25 kg

**Počet balení na palete a netto hmotnosť produktu:**  
vedrá 25kg: / kg

**Doba použiteľnosti:**  
12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale

### ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

Nanášanie	Spotreba
1 - vrstva	2,9-3,5 kg/m <sup>2</sup>
2 - vrstva	3,5-4,5 kg/m <sup>2</sup>

Pre presný výpočet spotreby výrobku sa odporúča uskutočnenie skúšok na danom podklade.

### SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodených, originálne uzatvorených obaloch pri teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred intenzívnym snečným žiarením a zamrznutím. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

### ZLOŽENIE:

Akrylátové spojivá, zmes kameniva, sľudy, modifikátorov a biocídov.

### FARBA ZÁKLADU BOLIX OP:

BOLIX™ DECO	TMD	FARBA BOLIX OP
Endless summer	2	15
Foggy coast	3	21
Old beauty	4	22
Silver quenn	7	24
Green ghost	8	17
Gold spirit	9	29
Milk lake	10	27
Stormy sky	11	26
Dark side	12	26
Electric wine	13	20
Warm cream	15	16
Deep treasure	16	19
Silver sand	17	25
Perfect harmony	20	16
Natural beauty	21	16
Soft grass	22	17
African fruit	23	20
Magic night	24	26
Green vision	25	23
Cold wind	26	21
Exclusive spice	28	7
Grey light	29	21
Golden rain	32	15
Silent lady	33	14
Dark desert	34	14
Dusty rose	35	7



Máš otázky?

Zavolaj!  
+421 911 856 104

Napis!

sevice@bolix.sk

Najdi nas:

www.bolix.sk

# BOLIX™ DECO

## Tenkvrstvá dekoratívna omietka s imitáciou prírodného kameňa

Mineral white	37	27
Soft Pearl	39	18
Tropical wave	41	15
Hypnotic dance	42	3
Sand hill	44	16
Spring break	45	17
Exotic vision	46	3
Cloud of dust	47	16
Bay fog	48	28
Elegant grey	49	24

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezavazujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.



**Máš otázky?**

**Zavolaj!**  
+421 911 856 104

**Napis!**

[sevice@bolix.sk](mailto:sevice@bolix.sk)

**Najdi nas:**

[www.bolix.sk](http://www.bolix.sk)

**BOLIX<sup>®</sup>**