

BOLIX BW



koncentrat do usuwania rdzawych osadów oraz wapiennych i cementowych nalotów

- Napoczęte opakowanie preparatu należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.
- Po oczyszczeniu powierzchnie chłonne zaleca się zabezpieczyć preparatem hydrofobizującym BOLIX BIK.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Stosować środki ochrony osobistej BHP. Prace wykonywać bez udziału osób niepowołanych.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

- szczotka, pędzel, gąbka
- myjka ciśnieniowa

DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie stosowania:

od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie stosowania:

do 80%

Gęstość objętościowa:

ok. 1,00 kg/dm³

Barwa:

bezbarny

Opakowania:

1kg

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:

360 szt. / ok. 360 kg

Okres przydatności do stosowania:

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

Zużycie wyrobu zależy od struktury podłoża, jego zabrudzenia oraz sposobu nakładania preparatu. W celu określenia dokładnego zużycia, należy wykonać odpowiednie próby na danym podłożu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Kwasy nieorganiczne, organiczne i związki powierzchniowo – czynne.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

PRZEZNACZENIE:

- biodegradowalny,
- łatwy w użyciu.

PRZEZNACZENIE:

Służy do czyszczenia powierzchni:

- klinkierowych,
- płytek ceramicznych i kamiennych,
- sanitariatów,
- betonowych,
- ścian murowanych z cegieł ceramicznych i betonowych,
- stali nierdzewnej,
- tworzyw sztucznych,

na zewnętrznych ścianach budynków istniejących i nowo wznoszonych oraz wewnątrz pomieszczeń. Płyn doskonale usuwa wykwity wapienne, stwardniały osad cementowy, zabrudzenia organiczne oraz rdzawe osady.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Przed użyciem opakowanie z preparatem należy kilkukrotnie wstrząsnąć aż do uzyskania jednolitego wyglądu. Przy słabszych zabrudzeniach, koncentrat można rozcieńczyć czystą wodą w proporcjach 1:1. W przypadku mocno zwartych osadów nie rozcieńczać.

ZASTOSOWANIE:

Przed użyciem produktu czyszczoną powierzchnię należy zwilżyć wodą. Preparat nanosić szczotką, pędzlem lub gąbką i pozostawić na powierzchni przez 2-3 minuty, a następnie obficie spłukać wodą. Niedokładne spłukanie może spowodować powstanie białego nalotu wapiennego.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do czyszczenia odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów (np. na powierzchniach emaliowanych, lakierowanych, marmurowych, itp.), w tym spoin na bazie spoiw mineralnych. Przed użyciem preparatu należy sprawdzić jego działanie w niewidocznym miejscu na docelowym podłożu.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®