

BOLIX BETOGRUNT



CECHY PRODUKTU:

- bardzo dobrze wzmacnia powierzchnię gruntowanego podłoża,
- tworzy mostek szczerw – z racji na zawartość wypełniacza kwarcowego jest dedykowany do gładkich, niechłonnych podłoży,
- poprawia przyczepność zapraw klejących do podłoża mineralnych,
- wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonych zapraw klejących,
- ułatwia prace podczas przyklejania płyt termoizolacyjnych, okładzin ceramicznych i kamiennych,
- ujednolica chłonność podłoża,
- zabezpiecza zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci,
- bezrozpuszczalnikowy,
- szybkoschnący.

PRZEZNACZENIE:

BOLIX BETOGRUNT służy do gruntowania nasiąkliwych i nienasiąkliwych powierzchni ścian, podłóg i sufitów wewnątrz i na zewnątrz budynków przed:

- ułożeniem posadzek i podkładów podłogowych,
- montażem okładzin ceramicznych i kamiennych,
- wylaniem cementowej zaprawy samoniwelującej, np. BOLIX SN20,
- nakładaniem warstw wyrównawczych (np. BOLIX W),
- montażem płyt termoizolacyjnych przy ociepleniach budynków,
- nałożeniem hydroizolacji BOLIX HYDRO.

Podłoża, na których można stosować grunt:

- beton,
- gazobeton,
- tynki cementowe, cementowo-wapienne,
- posadzki i podkłady cementowe,
- płyty włókno – cementowe,
- nieotynkowane ściany murowane,
- mocne powłoki malarskie na ścianach i sufitach o dobrej przyczepności do w/w podłoża,

oraz na podłożach krytycznych wewnątrz budynków:

- przed klejeniem „płytką na płytkę”
- płyty drewnopochodne (np. płyty OSB, płyty wiórowe)
- lastryko
- „lamperie”
- tynki gipsowe

preparat gruntujący do podłoży krytycznych

- płyty gipsowo-kartonowe
- posadzki i podkłady anhydrytowe.

Nie stosować jako podkład tynkarski przed nakładaniem wypraw tynkarskich.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Powłoki farb wapiennych i klejowych należy usunąć. Podłoża gipsowe, anhydrytowe, istniejące okładziny ceramiczne / kamienne, płyty drewnopochodne oraz mocne powłoki malarskie należy przeszlirować grubym papierem ściernym, a następnie obmiesić szczotką i dokładnie odkurzyć.

Podłoża pyłące należy wcześniej zagruntować preparatem BOLIX N.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

ZASTOSOWANIE:

Nałożyć równomiernie za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. W razie potrzeby kolejną powłokę nałożyć po wyschnięciu poprzedniej warstwy.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.
- Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do gruntowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- W czasie nakładania i wysychania gruntu, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania gruntu.
- W trakcie gruntowania i po jego zakończeniu pomieszczenia należy wentylować chroniąc jednocześnie przed przeciągami powodującymi zbyt szybkie wysychanie gruntu.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu gruntu czyszczenie jest utrudnione.
- Napoczęte opakowanie gruntu należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Pędzel lub wałek malarski



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX BETOGRUNT

preparat gruntujący do podłoża krytycznych

DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wysychania:

od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wysychania:

do 80%

Gęstość:

ok. 1,40 g/cm³

Barwa:

różowo-czerwona

Czas wysychania:

min. 2h

Zawartość LZO:

Limit zawartości LZO (kat.: A/g/FW) – 30g/l (2010r.)

Produkt zawiera max. 0,5 g/l LZO (VOC).

Opakowania:

7kg, 14kg

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:

7kg: 44 / ok. 308 kg

14kg: 44 / ok. 616 kg

Okres przydatności do stosowania:

12 miesięcy - data ważności podana na opakowaniu

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

ok. 0,25 ÷ 0,40 kg/m²

Zużycie wyrobu zależy od struktury podłoża, jego chłonności oraz sposobu nakładania gruntu. Dlatego też w celu określenia dokładnego zużycia, należy wykonać odpowiednie próby na danym podłożu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Wodne dyspersje akrylowe, wypełniacze kwarcowe oraz środki modyfikujące.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl