

BOLIX BR



akrylowy lakier z płatkami brokatu

kompozycji kolorystycznych poprzez odpowiednie dobranie koloru podłoża z kolorem brokatu.

- Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do impregnacji odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do malowania uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.
- W czasie nakładania i wysychania preparatu, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.
- W trakcie malowania i po jego zakończeniu pomieszczenia należy wentylować chroniąc jednocześnie przed przeciągami powodującymi zbyt szybkie wysychanie preparatu.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania preparatu.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu preparatu czyszczenie jest utrudnione.
- Napoczęte opakowanie lakieru należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.

CECHY PRODUKTU:

- dostępny z płatkami w kolorach: srebrny i złoty,
- zabezpiecza impregnowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci,
- tworzy bezbarwną, odporną na zmywanie powłokę z mieniącymi się pod wpływem światła płatkami brokatu,
- bezrozpuszczalny.

PRZEZNACZENIE:

BOLIX BR służy do wykonania dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków. Doskonale nadaje się do wykonania powłok dekoracyjnych na tynkach strukturalnych, w tym BOLIX DECO, farbach, tapetach, tynkach weneckich, itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Nowo wykonane wyprawy tynkarskie oraz powłoki malarskie można zabezpieczyć dopiero po ich wyschnięciu.

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony) i innych substancji zmniejszających przyczepność.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody do 3% objętości. Nie dodawać innych substancji.

ZASTOSOWANIE:

Lakier nakładać na podłoże za pomocą pędzla lub wałka. Zwykle nakłada się jedną warstwę, jednak w celu spotęgowania efektu można nałożyć drugą warstwę. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.
- Lakier jest produktem gotowym do użycia i nie należy dodawać do niego większej ilości wody niż podano w przygotowaniu produktu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zmianę właściwości wiążących lakieru. Istnieje możliwość tworzenia własnych

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Pędzel lub wałek malarski

DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wysychania:
od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wysychania:
do 80%

Gęstość:
ok. 1,05 g/cm³

Barwa:
bezbarwna, płatki brokatu w kolorze srebrnym lub złotym

Czas wysychania:
min. 4h

Zawartość LZO:
Limit zawartości LZO (kat.: A/a/FW) – 30g/l (2010r.)
Produkt zawiera max. 30 g/l LZO (VOC).

Opakowania:
1 l

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:
1l: 360/ ok. 379 kg

Okres przydatności do stosowania:
12 miesięcy - data ważności podana na opakowaniu



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX BR

akrylowy lakier z płatkami brokatu

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

- 0,06 – 0,10 l/m² – gładkie, niechłonne podłoże przy jednokrotnym malowaniu
- 0,10 – 0,15 l/m² – podłoże chropowate (np. tynki strukturalne BOLIX) przy jednokrotnym malowaniu

Zużycie wyrobu zależy od struktury podłoża, jego chłonności oraz sposobu nakładania preparatu. W celu określenia dokładnego zużycia, należy wykonać odpowiednie próby na danym podłożu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Wodne dyspersje akrylowe, środki modyfikujące oraz brokat.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®